



SINGLE Kompaktowe termostaty wodne Seria STL

Dzięki szerokiemu zakresowi wydajności i temperatur kompaktowe termostaty wodne serii STL oferują podstawowe możliwości termostatowania przede wszystkim do wtryskiwania, jak również wielu innych zastosowań. Przy wysokiej jakości komponentach są one niedrogie w zakupie i eksploatacji.

Wyposażenie standardowe

Informacje ogólne

- Solidna, proszkowana obudowa z blachy stalowej
- Automatyczne napełnianie i uzupełnianie medium

Hydraulika

- Wyposażenie hydrauliczne ze stali szlachetnej / metali kolorowych
- Grzejniki z Incolloy
- Wysokiej jakości materiały, z których wykonana jest pompa
- Funkcja zatrzymania wycieku w typach TK6 i TKN6
- Filtr zanieczyszczeń na powrocie

Elektryka i sterowanie

- Jednostka sterowania i regulacji SBC
- Sterowanie ogrzewaniem przez przekaźnik Solid-State
- Skrzynka elektryczna z rodzajem zabezpieczenia IP54
- Kabel przyłączeniowy bez wtyczki

Opcje na zamówienie





SINGLE Kompaktowe termostaty wodne Seria STL



		Seria STL						
Podzespół		TK6	TKN6	TKS6	TKSG6	K6	KN6	KS6
Maks. zakres temperatury	°C	90	90	90	90	150	150	150
Maks. pojemność zewn.	l	50	61	159	260	13	18	28
Moc grzewcza	kW	4,5/6/9	12/18/24	27/36/45	48/60/72	4,5/6/9	12/16,5	18/24/36
Moc chłodzenia (80°C dopływ / 15°C woda chłodząca)	kW	23/50	35/80	35/100	35/250	23/50	35/80	52/81/100
Maks. wydajność pompy	l/min	40	60	135	240	27	60	75
Maks. ciśnienie tłoczne (maks. wartości charakterystyki)	bar	3,8	3,8	3,8	4,1	4,5	6	3,9
Moc silników pomp	kW	0,5	0,5	0,925	1,5	0,25	0,75	0,55
Przyłącze medium obiegowego	mm/AG	14	21	28	38	G 1/2"	G 3/4"	G 1"
Przyłącze wody chłodzącej	Końcówka węża	14	14	14/21	14/28	14	14	14/21
Wymiary (bez przyłączy)	D mm	590	690	800	1300	590	690	800
	S mm	265	275	325	480	265	275	325
	W mm	480	735	880	1360	480	735	880
Ciężar ok.	kg	50	75	100	200	50	75	120